

TORNIO PARALLELO CMT URSUS 250 X 1500 / 52



PUNTE	ALTEZZA PUNTE	MM	250
	DISTANZA NOMINALE TRA LE PUNTE	MM	1500
BANCO	LARGHEZZA DEL BANCO	MM	330
	DISTANZA NASO MANDRINO FINE INCAVO	MM	240
CARRO	CORSA CARRELLINO PORTAUTENSILI	MM	170
	CORSA SLITTA TRASVERSALE	MM	270
	VOLTEGGIO SUL BANCO	MM	505
	DIAMETRO MAX. TORNIBILE SULLA SLITTA	MM	285
	DIAMETRO MAX. SFACCIABILE CON P.U.	MM	445
MANDRINO	DIAMETRO FORO MANDRINO	MM	52
	BUSSOLA RIDUZIONE PER MANDRINO	CM	5
	DIAMETRO CUSCINETTO ANTERIORE	MM	140
	DIAMETRO CUSCINETTO POSTERIORE	MM	130
	CAMPO LAVORO LUNETTA FISSA	MM	DA 20 A 185
	CAMPO LAVORO LUNETTA MOBILE	MM	DA 16 A 105
	VELOCITA' MANDRINO	n.	16
	GAMMA VELOCITA' DI ROTAZIONE	GIRI/MIN	23/1000
	POTENZA MOTORE STANDARD	kW	7,5
AVANZAMENTI	DI LAVORO	n.	28
	LONGITUDINALI		DA 0,06 A 0,84
	TRASVERSALI		DA 0,03 A 0,42
CONTROPUNTA	DIAMETRO CANOTTO	MM	68
	CONO DELLA CONTROPUNTA	CM	5
	CORSA DI SPOSTAMENTO CANOTTO	MM	200

ACCESSORI

Mandrino OMAP DG 3+3+3; Torretta portautensili GFB completa di 5 portautensili; protezione antinfortunistica su mandrino e sul carro; lampada LED; VISUALIZZATORE DI QUOTE SU 3 ASSI HEIDENHAIN; perizia asseverata di conformità; bene usato completamente revisionato con garanzia integrale 12 mesi.