

TORNIO PARALLELO CMT URSUS 250 X 1500 / 105



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza punte:	mm 250
Distanza nominale tra le punte:	mm 1500
Foro mandrino:	mm 105
Naso mandrino:	Cam-Lock 8''
Bussola riduzione per mandrino:	CM 5
Diametro cuscinetto anteriore:	mm 140
Diametro cuscinetto posteriore:	mm 130
Volteggio max sul banco:	mm 505
Diam. Max tornibile sulla slitta trasversale:	mm 285
Diam. Max sfacciabile con porta utensili CMT:	mm 445
Corsa slitta trasversale:	mm 270
Corsa carrellino portautensili:	mm 170
Larghezza banco:	mm 330

TECNO IN

M A C C H I N E U T E N S I L I

Distanza fine incavo naso mandrino:	mm 270
Campo lavoro lunetta fissa:	mm da 10 a 185
Campo lavoro lunetta mobile:	mm da 16 a 105
Diam. canotto controtesta:	mm 68
Corsa canotto:	mm 200
Cono della contropunta:	CM 5
Potenza motore standard:	Kw 7,5
Velocità mandrino:	n. 16
Gamma velocità rotazione mandrino:	giri/min 35 ÷ 1.500
Avanzamenti di lavoro senza cambio ingranaggi:	n. 28
Avanzamenti longitudinali:	Da 0,06 a 0,84
Avanzamenti trasversali:	Da 0,03 a 0,042

Macchina completa di:

- *Torretta portautensili nuova della RAPID tipo B con 4 portautensili*
- *Autocentrante doppia guida diam. 270 mm 3+3+3 griffe*
- *Visualizzatore HEIDENHAIN 3 assi nuovo*
- *Carteratura posteriore*

MACCHINA COMPLETAMENTE REVISIONATA