

RETTIFICATRICE TANGENZIALE FAVRETTO TB 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' DI LAVORO:

Max lunghezza rettificabile:	mm 1.000
Max larghezza rettificabile con mola larga 75:	mm 475
Max altezza rettificabile:	mm 400

TAVOLA:

Lunghezza delle scanalature di fissaggio:	mm 1.400
Dimensioni utili del piano di appoggio:	mm 1.000 x 400
Dimensioni e interasse delle tre scanalature a T:	mm 14 x 125
Max corsa longitudinale:	mm 1.080
Velocità regolabile in continuazione:	m/min 2 ÷ 35

MOLA:

Dimensioni normali (diam. x foro):	mm 356 x 127
Larghezza massima:	mm 75
Velocità con motore 50 Hz:	giri/min 1.450
Max corsa trasversale:	mm 400
Avanzamenti trasversali a scatti:	mm 1 ÷ 10
Spostamenti trasversali regolabili in continuazione:	m/min 0,1 ÷ 6
Avanzamenti automatici verticali:	mm 0,005 ÷ 0,05

MOTORI:

Rotazione mola:	HP. 11
Gruppo oleodinamico:	HP. 4
Spostamenti rapidi verticali:	HP. 0,5
Complesso refrigerante:	HP. 0,3

VARIE:

Peso netto:	kg 4.400
Dimensioni:	mm 2.300x1.700x 2.400

Completa di:

- Piano elettro magnetico mm 1.000 x 400
- Incrementi rapidi verticali
- Diamantatore