

CENTRO DI LAVORO 5 ASSI DECKEL MAHO DMU 70 EVO LINEAR



CARATTERISTICHE TECNICHE

CNC Heidenain 530

ZONA LAVORO:

Asse longitudinale X:

mm 750

Asse trasversale Y:

mm 600

Asse verticale Z:

mm 520

Asse B:

° 0 bis 161,955

Asse C:

° n x 360

MANDRINO:

Cono di attacco mandrino:	SK 40
Numero di giri del mandrino:	giri/min 20 – 18.000
Potenza motore 40% ED / 100% ED:	kW 35 / 25

AVANZAMENTI:

Asse X:	mm/min 80.000
Asse Y, Z:	mm/min 50.000
Potenza motore 40% ED / 100% ED:	kW 35 / 25

CAMBIO UTENSILI:

Magazzino utensili:	60 posti
Mandrino portapezzo, alloggiamento utensile:	SK 40

TAVOLA ROTANTE CN CON ASSE BASCULANTE:

Superficie di serraggio:	mm 700 x 500
Distanza fra scanalature a T / dimensione:	mm 63 / 14 H7
Foro di centratura:	mm \varnothing 30 H6
Carico tavola max.:	kg 350

Macchina completa di:

- CNC Heidenhain 530
- Cambio utensili 60 posti
- Impianto di alta pressione attraverso il mandrino completo di vasca con filtro a carta
- Sonda di tastatura Renishaw
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno: 2008