

CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE MORI SEIKI NH 6300 DCG



DATI TECNICI

CNC MSX 701 III

Corse (asse X/Y/Z):	mm 900/800/980
Superficie di lavoro del pallet:	mm 630 x 630
Capacità di carico pallet:	kg 1.200
Velocità max mandrino ad alta coppia:	giri/min 8.000
Velocità di rapido X, Y, Z:	m/min 50
Capacità magazzino utensili:	240 utensili
Motore mandrino (30 min/cont.):	kW 37/30

Configurazione macchina:

- Magazzino a 240 utensili RACK
- Attacco mandrino DIN 69871 ISO 50
- Controllo rottura utensile nel magazzino
- Tavola indexata a 1 grado
- Interfaccia FASTEMS mod. MLS-MD
- Velocità mandrino 8.000 giri/min kW 37/30
- Interfaccia TOOL IC SYSTEM BALLUF
- Nr. 600 variabili macro
- Nr. 1 load monitor
- Nr. 200 programmi registrabili
- Nr. 512 gestione vita utensili
- Nr. 999 offsets utensili
- Nr. 48 origini pezzo
- Data server + ATA CARD
- Convogliatore di trucioli Mori Seiki dragante con filtro a tamburo
- Applicazione MARPOSS mod. MIDA T25G con trasmissione radiofrequenza E86N
- Vasca di pompaggio META mod. M 50/50 a filtraggio parziale, alta pressione 50 bar
- Pallet forato COMET
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno di costruzione: 2007