

RETTIFICATRICE TANGENZIALE FAVRETTO TB 130



IMMAGINE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' DI LAVORO:

Max lunghezza rettificabile:	mm 1.300
Max larghezza rettificabile con mola larga 75:	mm 475
Max altezza rettificabile:	mm 400

TAVOLA:

Lunghezza delle scanalature di fissaggio:	mm 1.700
Dimensioni utili del piano di appoggio:	mm 1.300 x 400
Dimensioni e interasse delle tre scanalature a T:	mm 14 x 125
Max corsa longitudinale:	mm 1.380
Velocità regolabile in continuazione:	m/min 2 ÷ 35

MOLA:

Dimensioni normali (diam. x foro):	mm 356 x 127
Larghezza massima:	mm 75
Velocità con motore 50 Hz:	giri/min 1.450
Max corsa trasversale:	mm 400

Avanzamenti trasversali automatici:

mm 1 ÷ 10

Spostamenti trasversali regolabili in continuazione:

m/min 0,1 ÷ 6

Avanzamenti automatici verticali

mm 0,005 ÷ 0,05

VARIE:

Peso netto:

kg 5.000

Dimensioni:

mm 2.860 x 1.700 x 2.400